

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 黄山防水填缝用泡沫板 2022新闻

产品名称	低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 黄山防水填缝用泡沫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板又称：(PE)聚乙烯闭孔泡沫板、聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板

聚乙烯闭孔泡沫板分类：（1）按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；（2）按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；（3）其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板（4）L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。

那聚乙烯闭孔泡沫板都是有哪些显著的不同特点呢？

- 1、首先是其结构是以独立方式的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比较好。
- 2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
- 3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性物质同时对碱性的物质以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。
- 4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温环境下不会融化流淌而且也能抵御低温环境而不会出现膨胀的问题。

正是这些优势特点才使得聚乙烯闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：

- 1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定。
- 2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。
- 3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。