

可控硅晶闸管-螺旋式晶闸管-单项螺旋可控硅

产品名称	可控硅晶闸管-螺旋式晶闸管-单项螺旋可控硅
公司名称	乐清市仪元电力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SEMIMICRO 型号:Y60KKE 控制方式:单向
公司地址	乐清市柳市镇柳青北路56弄10单元301室
联系电话	86 577 62765526 13706779173

产品详情

品牌	SEMIMICRO	型号	Y60KKE
控制方式	单向	极数	三极
封装材料	金属封装	封装外形	螺旋形
关断速度	普通	散热功能	带散热片
频率特性	低频	功率特性	大功率
额定正向平均电流	1500 (A)	控制极触发电流	40-400 (mA)
最大稳定工作电流	500 (A)	反向重复峰值电压	100-3000 (V)

特点：1、全扩散工艺 2、平板型陶瓷管壳封装 3、中心放大门极结构 4、双面冷却
5、大电流典型应用：1、大功率变流器 2、交直流电机控制 3、交直流开关 4、相控整流
5、有源和无源逆变

本元件系螺栓型（螺旋型），平板型结构，配用风冷散热器作为风冷元件，配用水冷散热器作水冷元件。具有体积小、重量轻、效率高、开关速度快、维护简单、使用方便等优点。

型号	正向平均 电流(a)	浪涌电流(a)	反向重复 峰值电压(mv)	断态.反向 重复峰值 电流(ma)	门极触发 电流(ma)	门极触发 电压(mv)	结壳热阻(oc/w)	外形尺 寸代号	推荐用散 热器
kp5a	5	90	100~2000	4	60	2.5	3.0	zl05	sz13
kp20a	20	380	100~2000	5	80	2.5	1.0	zl10	sz16
kp50a	50	940	100~2000	5	150	2.5	0.4	zl12	sl17
kp100a	100	1.3*10 ³	100~2000	12	200	3.0	0.20	zl15	sl18
kp200a	200	2.8*10 ³	100~2000	15	250	3.0	0.11	zl20	sl18
kp300a	300	4.2*10 ³	100~4000	20	250	3.0	0.08	zl20a	sl19
kp400a	400	5.6*10 ³	100~4000	20	300	3.5	0.05	zl20b	sl19

