

普通整流桥-桥式整流器-相控整流桥MTK

产品名称	普通整流桥-桥式整流器-相控整流桥MTK
公司名称	乐清市仪元电力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIYUAN 型号:MTK 应用范围:电机
公司地址	乐清市柳市镇柳青北路56弄10单元301室
联系电话	86 577 62765526 13706779173

产品详情

品牌	YIYUAN	型号	MTK
应用范围	电机	整流元件	可控硅/晶闸管
功率特性	大功率	频率特性	中频
交流输入电压	3800 (V)	直流输出电压	100 (V)
直流输出电流	100-2500 (A)	正向峰值电压	1900-3000V (V)
反向重复峰值电压	1900-3000V (V)	反向重复峰值电流	10mA (mA)
绝缘电压	3600V (V)	工作结温	150 ()
效率	100 (%)		

硅整流元件广泛应用于国防、冶金、机电、矿山、交通等部门中的整流设备、电镀、电解、冶金、励磁及电加工等方面。硅整流元件有螺栓（螺旋）型、平板型。配用风冷散热器作风冷元件配水冷散热器作水冷元件。元件具有效率高、体积小、寿命长、耐高温、耐振动以及使用维护简便，互换性强，性能稳定等优点。

特点：1、半导体器件、散热器一体化设计

2、结构紧凑、安装方便

3、散热效果好、通流能力强

4、自带压敏保护元件

type	vrrm	io(a)	tc/	vtm	itm	itsm	irrm
5*mt80kb	800	55	85	2.68	150	390	10
5*mt100kb	1000	55	85	2.68	150	390	10
5*mt120kb	1200	55	85	2.68	150	390	10
5*mt140kb	1400	55	85	2.68	150	390	10

5*mt160kb	1600	55	85	2.68	150	390	10
9*mt80kb	800	90	85	2.68	150	950	20
9*mt100kb	1000	90	85	2.68	150	950	20
9*mt120kb	1200	90	85	2.68	150	950	20
9*mt140kb	1400	90	85	2.68	150	950	20
9*mt160kb	1600	90	85	2.68	150	950	20
11*mt80kb	800	110	85	2.68	150	1130	20
11*mt100kb	1000	110	85	2.68	150	1130	20
11*mt120kb	1200	110	85	2.68	150	1130	20
11*mt140kb	1400	110	85	2.68	150	1130	20
11*mt160kb	1600	110	85	2.68	150	1130	20