

# 普通整流管模块MDx800

产品名称	普通整流管模块MDx800
公司名称	乐清市仪元电力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIYUAN 型号:MDx800 控制方式:单向
公司地址	乐清市柳市镇柳青北路56弄10单元301室
联系电话	86 577 62765526 13706779173

## 产品详情

品牌	YIYUAN	型号	MDx800
控制方式	单向	极数	三极
封装材料	树脂封装	封装外形	平底形
关断速度	普通	散热功能	带散热片
频率特性	中频	功率特性	大功率
额定正向平均电流	540 ( A )	控制极触发电流	250 ( mA )
最大稳定工作电流	1620 ( A )	反向重复峰值电压	1600 ( V )

- 1.我们采用优质芯片，延长产品的寿命，做到以优质为中心，客户跟厂方互利互惠为基本点打造全球品牌
- 2.发货速度快，尽量为客户当天发货
- 3.优秀的售后服务，对于批发的产品做到烧掉包退。
- 4.优秀的管理制度，在厂的员工工龄少则3年多则10年，为产品的稳定更上一层保障

### 特征

芯片与底板电气绝缘，2500v交流压 国际标准封装 全压接结构，优良的温度特性和功率

循环能力 350a以下模块皆为强迫风冷，400a以上模块，既可选用风冷，也可选用水冷 安装简单，使用维修方便 体积小，重量轻 真空+氢气保护焊接技术

### 典型应用

仪器设备的直流电源 交直流电机控制 各种整流电源 电机软起动 电焊机 变频器 电池充放电

型号	lf(av)	vrrm	lrrm	vfm	ifm	ifsm	rthjc	viso
	tc=100							
type	a	v	ma	v	a	ka	/w	v
md*300	300	600-1800	30	1.53	900	12.5	0.11	2500
md*300	300	2000-2600	30	1.53	900	12.5	0.101	3200
md*300	300	2800-3600	40	1.60	900	12.5	0.1	4500
md*400	400	600-1800	40	1.53	1200	17	0.08	2500
md*400	400	2000-2600	40	1.60	1200	17	0.08	3200
md*400	400	2800-3600	40	1.80	1200	17	0.08	4500
md*500	500	600-1800	40	1.52	1500	19	0.07	2500
md*500	500	2000-2600	40	1.60	1500	19	0.07	3200
md*500	500	2800-3600	40	1.80	1500	19	0.07	4500
md*600	600	600-1800	40	1.50	1800	22	0.06	2500
md*600	600	2000-2600	40	1.60	1800	22	0.06	3200
md*600	600	2800-3600	40	1.80	1800	22	0.06	4500
md*800	800	600-1800	40	1.50	2400	26	0.06	2500
md*800	800	2000-2600	40	1.60	2400	26	0.06	3200
md*800	800	2800-3600	40	1.80	2400	26	0.06	4500
md*1000	1000	600-1800	40	1.50	3000	28	0.06	2500
md*1000	1000	2000-2600	40	1.60	3000	28	0.06	3200
md*1000	1000	2800-3600	40	1.80	3000	28	0.06	4500
md*1200	1200	600-1800	40	1.50	3600	30	0.06	2500
md*1200	1200	2000-2600	40	1.60	3600	30	0.06	3200
md*1200	1200	2800-3600	40	1.80	3600	30	0.06	4500