

# 众拓路桥 桥梁预压水袋 水囊湛江 预压液袋 牢固耐用2022新闻

产品名称	众拓路桥 桥梁预压水袋 水囊湛江 预压液袋 牢固耐用2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:预压水袋 类型:预压水袋
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

众拓路桥 桥梁预压水袋 水囊湛江 预压液袋 牢固耐用2022新闻

工程桥梁预压水袋使用方法如下：

- 1、将水袋放在该预压的位置放平完全摊开，不能有皱褶，出水阀门在水袋端部低处，露出底模板，关闭出水阀门开关。如因水袋的重量太重，无法按照预定的位置摊开，可以用空压机给水袋充气，充气饱和度为水袋的90%为宜（意思是不能充胀，以免损坏水袋），这样就能很好的放置水袋和调整水袋预压的位置。
- 2、如果您定做的水袋的高度已超过2米的话，水袋自身是不能承受超过2米以上水压的，所以必须在水袋四周严格按水袋的尺寸加固水袋（比如用脚手架和木板的配合，搭建成桥梁预压水袋的长、宽、高尺寸），保证水袋的加固设施必须稳固，这样就完全可以分散水压对水袋侧压强，避免水袋爆裂和滚动。
- 3、将水管接上水袋进水口阀门，（如果您的水袋充了气的话，须先将水袋排气阀打开，同时保证水袋底部不能有皱褶才能注水，在注水过程中注意水袋四周也不能有皱褶），开始注水。在注水过程中，须有专人看管，防止水袋注水太满，涨破水袋。待水袋注满以后，再关闭进水口阀门。
- 4、在要求预压时间内模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 5、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破，请您联系厂家有偿维修。
- 6、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。

