

艾礼安JT-AN-801可燃气体探测器天然气煤气液化石油气一氧化碳等

产品名称	艾礼安JT-AN-801可燃气体探测器天然气煤气液化石油气一氧化碳等
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

- 1、采用半导体气体传感器，灵敏度好，寿命长。
- 2、AC220V供电，控制输出口压扣式接线，安装接线方便简单
- 3、控制输出口可选择控制设备类型
- 4、内置蜂鸣器，报警有提示音
- 5、LED灯直观显示自检、报警、故障状态
- 6、实时采集甲烷气体浓度，程序算法逻辑处理警情

艾礼安可燃气体探测器 JT-AN-801 技术参数

功耗：正常监视 1.5W，报警状态 2W

预热时间：1分钟

检测气体：甲烷

气体采集方式：自由扩散

报警浓度：8%LEL（甲烷）

量程：0~20%LEL（甲烷）

传感器：高稳定性半导体式传感器

报警方式：报警红色指示灯闪烁、蜂鸣器响

执行标准：GB 15332.2-2019

复位方式：当可燃气体浓度低于报警浓度时，自动复位

报警声音：大于70dB 并小于115dB（正前方1m处）

控制输出口：输出DC12V电源（限流0.12A），

可用于控制电磁阀或机械手。

环境温度：-10 ~ 50

相对湿度：95%，不结露

安装方式：壁挂式

外形尺寸：95*35mm

