

咸阳全钢爬架厂家出售热线

产品名称	咸阳全钢爬架厂家出售热线
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架采用电脑荷载控制刹系统，实时显示升降状态，全钢爬架自动采集各提升机位的荷载值，当全钢爬架某一机位的荷载超过设计值的15%时，声光形式自行报警并显示报警机位，超过30%时，该组升降设备将自动停机，机械化：实现低搭高用功能，全钢爬架在建筑主体底部一次性组装完成，附着在建筑物上，随楼层高度的增加而不断提升，整个作业过程不占用其他起重机械，大大提高施工效率爬架架体必须用一根细钢筋或铜线与墙体中的主钢筋搭接，以便于架体避雷。吊装过程必须设置塔吊信号指挥员，并且熟知塔吊信号的操作规程。起重吊装前操作人员应对现场工作环境，建筑物及行全面了解。在吊装长件时钢丝绳与物件固定点在水平方向上的角度应控制在45至60度之间，若因物件太长，中部容易下沉或打弯，可以用同长度的钢管或其他强度较高的物件进行固定将长度方向上与钢管绑在一起，然后在吊起。

全钢爬架全高共设置三道附墙支座，操作层的结构楼板上，提升机构设置在道附着处。按照工程施工进度计划合理组织劳动力，要求全钢爬架相关设备及时到场，确保人力与物资满足现场施工进度要求。根据施工方案中爬架的平面布置图，组织劳务人员进行放线定位，保证爬架搭设的准确。做好进场人员的安全、防火、文明施工等教育工作，按规定进行三级安全技术交底，交底内容包括：施工进度计划，各项安全、技术、措施，质量标准和验收规范要求，设计变更和技术核定等。