

# 中埋式橡胶止水带的接头

产品名称	中埋式橡胶止水带的接头
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	类型:十字接头 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

中埋式橡胶止水带接头有哪几种：

一般中埋式橡胶止水带在施工中都会用接头，常用的橡胶止水带接头有十字接头、丁字接头、立丁接头这三种，可能有些朋友分不清这几种接头，下面小编给大家附一张图，让您更好的区分这三种接头，在采购时也不再迷茫。

### 中埋式橡胶止水带现场接头

中埋式橡胶止水带在实际应用中会遇到现场接头，即使提前采购了接头，可是很多地方还是需要现场连接，如果有橡胶止水带热熔机可以直接用机器连接，如果没有我们可以采用冷粘接方法，也就是用胶水粘接。具体方法如下：

- 1、中埋式橡胶止水带搭接长度不小于20cm，将需要连接的两条橡胶止水带的末端用磨光机磨平10-15厘米。
- 2、中埋式橡胶止水带中间的圆孔要清洁干净。圆孔相接处是粘接的薄弱部位，所以要用玻璃胶封堵孔内腔，以防此处漏水。
- 3、把圆孔堵好后，可以进行橡胶止水带粘接，将橡胶止水带末端均匀涂抹胶水，两条橡胶止水带直接搭在一起，再用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能粘实。
- 4、后用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。这样两条中埋式橡胶止水带就搭接好了。

在这里小编提醒一下大家，在工程中止水带需要接头时，要尽量避开容易形成积水基础底板、竖向墙体这些地方，可以把接头留设在楼面等水平部位。

以上是对中埋式橡胶止水带的接头处理方法，希望对您有所帮助，大家可以给小编留个关注，以免用到的时候找不到小编了。