

590P系列直流调速器 欧陆

产品名称	590P系列直流调速器 欧陆
公司名称	沈阳力矩直流电机电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧陆 型号:590P 类型:直流调速器
公司地址	沈阳市铁西区建设东路72号
联系电话	86-02425614833/25627911/25629011 15640252318

产品详情

品牌	欧陆	型号	590P
类型	直流调速器	输入电压	标准
输出电压	标准 (V)	额定功率功率	标准 (KW)
输入转速	标准 (rpm)	输出转速范围	标准

590p

590p全数字式控制器是美国派克公司推出的新产品，在保留原有590c卓越性的基础上，进行以下改进。新增本地控制功能，即可通过操作面板6901来实现马达的启/停，速度控制。新增devicent,canopen,lonworks总线通讯功能与变频器690+具有相同的外形，统一的编号/参数设置方式和通讯方式电枢电压，电枢电流，磁场电流完全由软件设定，不在使用校验板，内置风扇，噪音降低。

590p介绍：其它型号请登录www.lanyangelec.com功率配置：590+四象限逆变回馈型；2个全控晶闸管桥；591p二象限非逆变回馈型；1个全控3相晶闸桥；晶闸管控制可变磁场电枢电流（adc）：规格1：15，35a；规格2：40，70，110，165a；规格3：180，270a；规格4：380，500，725，830a；规格5：1580a；规格h：1200，1700，2200，2700a；drv选项适用于尺寸规格1和2过载能力：电流为15 - 450a的传动，200%过载最长10秒钟。大于700a的规格，不同规格有不同的过载能力电枢电压：varmature(max)=vac × 1.2供电电源：110 - 220 (± 10%)，规格1 - 5选项220 - 500 (± 10%)，规格1 - 5500 - 600 (± 10%)，规格4 - 5选项500 - 690 (± 10%)，规格h磁场电流：规格1：4a/规格2 - 3：10a/规格4 - 5：30a/规格h：60a磁场电压：field(max)=vac × 0.9环境温度：0-45℃，> 270a的规格。超过上限，温度每升高1℃，降容1%。最高环境温度为55℃海拔：500米以下正常使用；超过500米，每升高200米，降容1%；最高为5000米。模拟输入：5个（1个12bits精度带符号）模拟输出：3个(10bitsa/d转换精度)数字输入：9个（24vdc,最大15a）数字输出：3个（24v(最大30v)100ma）参考电压输入：3个，-10vdc/+10vdc/24vdc保护：高能mov"s/散热器过温/瞬时过流/晶闸管触发失败/逆变过流/线间缓冲器网络/磁场故障/零速检测速/度反馈故障/静止逻辑/电机过热/堵转保护