

供：无荧光润滑剂RH-3 (钻井液用)

产品名称	供：无荧光润滑剂RH-3 (钻井液用)
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	晶元:密度, 0.95-1.0 RH-3:扭矩降低率, % 50 郑州新密:荧光级别, 4级
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

产品详情

钻井液用无荧光润滑剂RH-3技术指标及使用说明

一、简介：

钻井液用无荧光润滑剂是以多种原料经过化工处理而成的一种无荧光钻井液用润滑剂，应用于水基钻井液中，具有良好的抗钙、抗盐、抗高温能力，可降低泥饼的摩阻系数，润滑钻具、钻头，防止卡钻。本产品与常用处理剂配伍好，不影响钻井液的流变性能；在各种钻井液体系中都拥有优良的润滑性，不影响地质录井。

二、技术要求：

项 目	指 标
密度, g/cm ³	0.95 ~ 1.00
酸值, mg(KOH)/g	< 60
润滑系数降低率, %	70
扭矩降低率, %	50
荧光级别, 级	4

三、推荐用量：

一般加量为泥浆量的0.5%-2.0%。

四、包装运输及与贮存：

本品采用清洁、密封、无泄露的200L镀锌桶或塑料桶包装，贮存于阴凉干燥处，远离火源，防止暴晒雨

淋。运输时应避免暴晒。