

供：聚合醇水基防塌润滑剂（JHC-1）

产品名称	供：聚合醇水基防塌润滑剂（JHC-1）
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	晶元:外观：浅黄色粘性液体 JHC-1:荧光，3级 郑州新密:密度，0.94-1.14
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

产品详情

聚合醇水基防塌润滑剂（JHC-1）

一、产品简介：

聚合醇水基防塌润滑剂是我公司研制生产的具有国际同期先进水平的一种无荧光、保护环境、显著改善钻井液热稳定性的可代替油基润滑剂的水基防塌润滑剂。

二、性能用途：

该产品为棕红色粘稠状液体，具有防塌润滑性能、高温高压稳定性，并有一定的降粘、抗盐、抗钙镁、抗固相污染能力，无毒、无荧光，可满足环保录井的要求。该产品抗高温达200℃，荧光级别小于3.0级，钻井液中加量3%时，可降低钻具和井壁、套管之间的摩阻达50%以上，其抑制防塌性优于同量的KCl，与钻井液具有良好的配伍性，可显著改善钻井液的高温稳定性，本产品可直接加入各种钻井液体系中，建议加量为0.2-0.5%。

理化性能

项 目	指 标
浊点	40-100 可调
外观	浅黄色粘性液体
密度，g/cm	0.94-1.14
倾点	-15
荧光，级	3
润滑系数降低率，%	50
泥浆表观粘度降低率，%	25

一、 包装运输储存

包装：该产品采用200kg镀锌铁桶包装。