

Z41X-16P消防阀门水用不锈钢法兰明杆弹性座封软密封闸阀DN50-600

产品名称	Z41X-16P消防阀门水用不锈钢法兰明杆弹性座封软密封闸阀DN50-600
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 Z41X:法兰 不锈钢:消防阀门水用
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

明杆闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

Z41X-16消防阀门法兰明杆弹性软密封闸阀工作原理

转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的阀板，达到开启和关闭的作用

Z41X-16消防阀门法兰明杆弹性软密封闸阀具有以下优点：

流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

开闭较省力。

介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。

形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。