

防爆电子汽车衡 湖北衡友 咸宁电子汽车衡

产品名称	防爆电子汽车衡 湖北衡友 咸宁电子汽车衡
公司名称	湖北衡友电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路
联系电话	15827310000 15827310000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北衡友电子科技有限公司

车牌识别摄像机与地磅计量软件结合，实现车辆的自动识别、避免出现物资种类的混装。通过开发相应软件模块将车牌识别摄像机接入无人值守系统，然后分别安装在地磅、仓库等需要地磅的位置，当车辆上地磅时自动识别车牌号码，将对应的计量信息上传到地磅计量软件中，从而有效掌控各车辆动态。

车牌识别摄像机与智能道闸，在确保车辆完全上磅后，为避免多台车辆同时上磅造成检斤数据错误，实行一车一杆制度。当车牌识别摄像机识别车牌信息后，通过车牌识别摄像机控制道闸放行。并在地磅前安装道闸和减速带，划出等候区域，避免多车同时上磅称重的现象，达到有效秩序，保证安全无误的地磅效率的效果。

可远程操控的无人值守电子地磅有哪些优缺点 说明：现代化生产工作都非常重视工作效率和准确性，所以现在研制开发的无人值守电子地磅选用了很多技术，保证电子秤的称重速度和度。在使用地磅的过程中，还可以直接将电子地磅和打印设备连接使用，这样可以通过打印装置将系统中存储的数据信息打印出来，电子汽车衡系统，还可以对这些数据进行管理和操控。打印功能也有很多种选择，人们可以结合使用需求切换中文、英文和数字等信息。在使用电子地磅之前，需要先将电子地磅的电池充满电，这样电子地磅就可以进行使用了，所以操作方法很便捷，电池的使用时间也比较持久，可以满足长时间持续工作需求，这也在一定程度上提升了电子地磅的工作优越性。

在使用过程中要定期检查秤台与限位装置的间隙，以免限位间隙太小会卡住秤体使称重不准，间隙太大

会导致秤体晃动厉害，电子汽车衡生产厂家，正常的间隙保持在5mm左右.

雷雨天气严禁使用，断开电源.并积极做好排水工作，避免接线盒进水浸泡，避免传感器浸泡在水中造成灵敏度下降或者直接被烧毁.

打印机的电源线插头要插在接触良好的插座上，避免中途停电，预防打印时卡死，打印机在更换打印纸时，要保持双手清洁，不能有油污，否则会使橡胶轮表面变硬，打滑造成不走纸.

当秤上有车辆时不允许仪表断电，如临时断电，在恢复上电后应先让车辆下秤台，等待仪表恢复零点后再重新计量.

未接受过培训的人员不得操作仪表及计算机.

下班后应切断所有称量及附属设备的电源.

对于工作在潮湿，防爆电子汽车衡，粉尘、温差大的环境中时，应及时排除干扰并做相应的排潮，降温，除尘等维护工作.

要定期对传感器进行检查，检查它是否受潮，咸宁电子汽车衡，是否氧化，运动部位周围是否有异物，发现异常时应及时清理维护.

防爆电子汽车衡-湖北衡友-咸宁电子汽车衡由湖北衡友电子科技有限公司提供。湖北衡友电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！