

泉州彩钢板 泉州彩钢板安装 泉州彩钢板隔段吊顶 彩钢板施工

产品名称	泉州彩钢板 泉州彩钢板安装 泉州彩钢板隔段吊顶 彩钢板施工
公司名称	厦门闽申机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里9号
联系电话	13720893589

产品详情

无尘净化车间中的废气处理步骤一、无尘车间即洁净厂房，又叫洁净室，洁净室一般包括工业洁净室和生物洁净室，工业洁净室净化，特别是电子工业洁净室排放的废主要成份有：一般废气、热废气、有机废气、酸碱废气、含磷等特殊废气、含粉尘的废气等，不同行业、不同产品、不同工艺其排放的废气的成份不同，但都必须处理达到国家排放标准后方能排到室外。1、一般由生活用房、值班室、卫生间排出的一般废气可直接排到室外。2、排放的有机废气超标时必须经过有机废气处理设备处理达标后再排放有机废气，处理方法有活性炭吸附法、液体吸收法和催化燃烧法等。3、含酸碱废气在生产工艺中排放的较多，一般都是经过淋液湿式洗气吸收塔进行中和处理达标排放。4、排放的热废气一般情况下可直接排放，如果温度较高必须采取隔热措施以免伤人。5、含尘废气必须经过适当的除尘装置除尘后再排至大气。6、含磷、含砷等特殊废气首先防止在排气系统中产生化学反应并通过专用的废气处理设备处理后达标排放。通常处理方法有稀释法、吸收法、吸附法、催化燃烧法等等。二、生物净化洁净室尤其是生物安全实验室的排风一般含有活性的有毒有害的病菌等微生物。因此这类排风须经过过滤灭菌后再排放。如手术室的排风须经过中效过滤方能排到室外；P3实验室的排风须经过高效过滤器过滤后方能排到室外；P4实验室的排风须经过两级高效过滤器过滤后才能排到室外。为了安全好采用袋进袋出的高效过滤器装置。