

碳钢圆形防爆门厂家

产品名称	碳钢圆形防爆门厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

河北厚创管道装备有限公司，防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害；有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。防爆门也称之为：抗爆门。圆形防爆门生产厂家 圆形重力防爆门生产厂家介绍：防爆门用在煤仓、烟道、磨煤机、锅炉管道等，作用防止设备及建筑发生爆炸。产品分为：重力防爆门、圆形防爆门、斜面防爆门、膜片式防爆门、煤仓重力防爆门、原煤仓防爆门、磨煤机防爆门、筒仓防爆门、炉膛防爆门、烟道防爆门、煤粉系统防爆门、落煤管防爆门、泄压防爆门、膜板防爆门、电力煤矿用烟道插板门、原烟气挡板门、净烟气隔绝门、电动插板门、气动插板门、煤斗闸门、脱硫挡板门、调节挡板等。风门用在烟风管道、风机出口等，作用关闭及调节风量。产品分为：电动风门、挡板风门、调节风门、脱硫风门、高温风门、气动风门、电动挡板调节风门、电站风门、烟道风门、不锈钢风门等。

我公司以为客户创造价值是公司的目标，与客户共同发展是厚创公司的目的，客户满意是厚创公司永远的追求！欢迎您的来电洽谈和实地考察。另可按客户要求生产各种非型号管件 疑难管件 图纸管件。常见的材质有 Q235 碳钢材质 20# 碳钢材质 304 不锈钢材质 316 不锈钢材质 16mn 合金钢材质 15CrMo 合金材质。高压在管路系统中是改变管路方向的管件。按角度分，有 45° 及 90°，另外根据工程需要还包括 60° 等其他非正常角度弯头。高压弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。圆形防爆门生产厂家防爆门分膜板式和重力式两种类型。膜板式防爆门又分圆形防爆门、斜面防爆门、圆形带活动短管防爆门、带活动短管防爆门，通常布置于热风送粉管道上，斜面防爆门通常布置于户外。带活动短管防爆门布置于煤粉仓系统。重力防爆门有水平布置和垂直布置两种，主要用于烟道。防爆门的作用是当煤粉受热膨胀时，造成系统压力过高，气流冲破膜板或顶开重力盖而泄压，达到保护设备和管道的目的。该系列防爆门皆按照标准（标准）制作。重力式自动复位防爆门特点：当管道内部压力超过一定值时，防爆门重力盖自动打开，瞬间泄压，达到保护设备和管道的目的，泄压后能自动复位。适用于化工、电力、冶金、建材等部门外，作为压缩易爆气体管道的泄压装置。该防爆门性能可靠，安装简便，使用寿命长久，与膜板式防爆门相比，无需修复维护，设备自动复位，一劳永逸，无后顾之忧。经天津杨柳青电厂，军粮城电厂，天津热电公司，天津大港油田，牡丹江发电厂，呼和浩特热电厂等上百家使用后，深受用户的好评与青睐。重力防爆门煤粉仓用重力防爆门，本系列煤粉仓用重力防爆门按公称通径区分，编制规格为，设计动作压力为。选型时，根据煤粉仓容积，换算出防爆门截面积后，直接选用。本系列斜面防爆门为膜板形式，其利用当内部介质爆炸压力达到规定值

时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板压力较高，可用在制粉系统上，用来避免设备和管道在介质爆炸时不受损坏。本系列圆形防爆门按公称通径区分，编制规格型号定等种。防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害；有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。防爆门也称之为：抗爆门。