

# 迪高410流平剂

产品名称	迪高410流平剂
公司名称	广州银漫新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东横三路6号1栋319室（仅限办公）（注册地址）
联系电话	13922255389 13922255389

## 产品详情

迪高410流平剂是一款清爽抗粘流平剂，应用于木器涂料，工业涂料，汽车漆涂料等。

迪高410助剂的技术数据：

化学成分：聚醚硅氧烷共聚物

外观：透明液体；

活性物含量：约92%；

粘度，25℃，约2000mPas；

迪高助剂410的特性：

Glide 410流平剂可普遍用于水性，辐射固化和溶剂型配方中；

改善流动性和清漆中的透明性；

防缩孔、清爽性、抗粘连/剥离效果；

高相容性(发雾的风险降低)；

在皮革面漆提供光油的手感；

迪高410流平剂在喷涂施工表现长波效应；

迪高流平剂410的应用实例（以供货形式对总配方计）：

- 1、汽车漆：推荐添加量0.05-0.3%
- 2、辐射固化清漆：推荐添加量0.05-0.5%；
- 3、水性罩印光油：推荐添加量0.05-0.3%；
- 4、水性和溶剂型木器涂料：推荐添加量0.05-0.3%；

迪高410流平剂的使用方法：

- 1、预稀释或供应形式直接添加于涂料中均可。
- 2、迪高410用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合。
- 3、在碱性或酸性介质中，建议核查产品的长效性。