

供：有机硅消泡剂GX-II

产品名称	供：有机硅消泡剂GX-II
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	晶元:外观：白色均匀乳状液 GX-II:乳液离子型：非离子型 郑州新密:PH值：6.0~9.0
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

产品详情

有机硅消泡剂GX-II的使用说明

一、产品特点：

- 1、有机硅消泡剂GX-II，是一种新型的高效消泡剂，它是采用特殊的合成方法并由多种助剂精制而成；
- 2、适用于各种苛刻条件下的消泡（强碱、强酸、高温）。用量小，持久性好，使用方便、无毒、无腐蚀性、无不良副作用，贮存稳定性好、稀释稳定性佳。

二、主要用途：

有机硅消泡剂GX-II适用于多种场合消除有害泡沫。

- 1、用于石油工业及其制品、油漆、各种金属切削液、清洗剂、脱脂剂等水体系消泡。
- 2、用于洗涤剂工业、水处理、混凝土施工、减水剂、油田钻井泥浆等体系消泡。
- 3、用于金属工件的喷射清洗、水处理、橡胶胶乳、乳液聚合、皮革、纺织印染工业、混凝土施工、减水剂、水性涂料、乳胶漆、制浆造纸工业、化肥、洗涤剂工业、水基油墨、气溶胶制备、油田钻井泥浆、各种金属切削液、清洗剂、脱脂剂等体系消泡。
- 4、用于各类发酵消泡。

三、主要性能指标：

项 目	指 标
外 观	白色均匀乳状液

乳液离子型	非离子型
PH值	6~9
乳液稳定性	, 不少于六个月

四、使用方法及注意事项：

1、使用前好使用清水或起泡液稀释消泡剂，边加水边搅拌，搅匀后加入起泡体系。一般不要将浓消泡剂直接加入起泡液中，否则难以发挥佳的消泡效果。稀释后的消泡剂稳定性下降，应尽快用完。

2、用量取决于引起泡沫产生的媒介物种类及含量等，故要针对不同的起泡体系，经试用而定，一般在1吨起泡液中加入消泡剂0.1Kg~5Kg。根据不同起泡体系的要求，可选择不同的添加量和添加时机。经过试验确定经济的添加量。

3、ZR用于需要持久消泡的场合，FZ用于需要快速消泡的场合。

4、长期存放如有沉降或分层现象出现，属正常情况，搅匀后使用不影响消泡性能；

五、包装及贮运：

1、本系列产品包装于塑料桶中，分别为25Kg，50Kg，200Kg包装。

2、适宜室温储存，储存期为六个月。

3、按非危险品贮运。