

J41B/N-25C液氨氨气液化气天然气暗杆铸钢法兰氨用截止阀DN15-400

产品名称	J41B/N-25C液氨氨气液化气天然气暗杆铸钢法兰氨用截止阀DN15-400
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 J41B/N:法兰 铸钢:液氨氨气液化气天然气
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

J41B/N-25氨液化气暗杆铸钢法兰氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。

J41B/N-25氨液化气暗杆铸钢法兰氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。常用的减压阀为氨用截止阀，简称氨用阀。

J41B/N-25氨液化气暗杆铸钢法兰氨用截止阀的高压腔与钢瓶连接，低压腔为气体出口，并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。

使用时先打开钢瓶总开关，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。转动调节螺杆，改变活门开启的高度，从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。

氨用截止阀都装有安全阀。它是保护氨气减压阀并使之安全使用的装置，也是氨气减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因，导致出口压力自行上升并超过一定许可值时，安全阀会自动打开排气。