

# 阳泉生产全钢爬架厂家合理销售

产品名称	阳泉生产全钢爬架厂家合理销售
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

当全钢爬架搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，全钢爬架在搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。全钢爬架的剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。型钢悬挑脚手架一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。

全钢爬架的钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结，如果使用钢丝绳，其直径不应小于14mm。钢丝绳绳卡有效工作数量不少于3个，绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6~8倍左右（不得小于6d），绳卡要一顺排列，应将U型环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋，其直径不宜小于20mm（或计算确定）。当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm（宽×厚）；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm；定位点可采用竖直焊接长0.2m、直径25mm-30mm的钢筋或短管等方式。锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。全钢爬架的悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。