

吕梁定制全钢爬架厂家7步走道板

产品名称	吕梁定制全钢爬架厂家7步走道板
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架在每升降一次必须将架体上的施工垃圾彻底清理一次，全钢爬架的架体所有的附墙支座螺栓进行重新预警，并将裸露出来的螺杆进行涂油保养。全钢爬架在所有承重顶撑必须全部安装到位，并保证始终处在可靠的受力状态。对架体上所有的螺栓进行全数检查紧固，并做涂油保护。将电葫芦拆下，集中放置在通风干燥的位置进行集中管理，同时进行检修保养。将所有的全钢爬架分控箱全部至于停止状态，并锁好电箱，用编织袋封存。

全钢爬架是附着在建筑结构上，建筑结构的强度、抗拉、抗压等与附着升降脚手架息息相关。在冬季施工时，由于天气寒冷，混凝土强度在规定的时间内往往达不到，全钢爬架要求的C10强度，所以附着升降脚手架公司应密切注意项目部混凝土试验抗压数据，时时了解抗压强度。混凝土强度必须达到C10方能安装附着支座，如达不到要求则需总包方采取相应措施，当混凝土强度达到10MPa后，总包方应以书面形式通知分包方，分包方接到通知后方可安排脚手架施工。在全钢爬架的架体每次升降时总包方应有专人在现场进行协调，督促其他分包单位拆除阻碍外架升降的钢管等障碍物，并不得在外架上堆放材料或垃圾，更不得有人站在架体或升降架下方位置上。全钢爬架是高耸的金属构架，又紧靠在钢筋混凝土结构之旁，二者都是极易遭受雷击的对象，因此避雷措施十分重要。升降架若在相邻建筑物、构筑物防雷保护范围之外，则应安装防雷装置，防雷装置的冲击接电电阻值不得大于30。