

# 净化空调工程 设备维修安装运行企业能力等级证书 施工过程

产品名称	净化空调工程 设备维修安装运行企业能力等级证书 施工过程
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

施工过程质量控制的要点: (1) 对进场材料设备的验收程序一定要严格把关; 风管材质要符合设计要求, 对原材脱脂工序坚持全检; (2) 风管预制主要控制制作环境要符合, 规定工艺要符合设计;

(3) 安装过程的封闭控制以及法兰、紧固件要符合规范要求; (4) 空调机组的试运转要脱开风管系统, 漏风量测试; (5) 洁净室壁板除检查平整度、垂直度外, 主要控制密封状况, 包括门窗的密封, 水电气孔洞密封, 以及表面清洁要使用无脱落纤维织物擦拭; 交叉施工, 主要是自流坪施工, 洁净厂房一定要防止施工过程产生的二次污染。在监理过程中, 应时刻从安全出发, 建立安全、质量、综合监理体系, 监理的内容程序在安全、质量、监理内容、程序的基础上将国家有安全法律法规、标准融合进去, 组成一个完整的监理体系, 形成分工与综合的统一。

这样在工程建设上, 使安全工程技术、质量工程技术得以互补共用, 更充分地发挥其工程技术的潜力。9.2 洁净空调系统的管理与维护由于洁净厂房的特殊性, 对其使用管理也提出了较高要求, 药品、生物制品厂房GMP认证和管理都有很严格的规定, 建议建设单位应由部门专人管理。定期进行功能检测, 对初效过滤器及时清洗, 中高效过滤器及时更换, 空调水系统过滤器清洗。在生产间歇期间对精华空调系统进行检修。日常要加强对作业员工的行为检查, 严格按洁净厂房的要求配备好员工的装备, 防止个别员工违规操作, 确保生产环境符合要求。洁净室空调维护心得1、由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰尘, 如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多, 因此风管系统的内部彻底清洁并不是必须的, 每两年清洗一次对洁净度较高的洁净室也是可以接受的。