

GCL4000g膨润土防水毯 人工湖防渗漏材料

产品名称	GCL4000g膨润土防水毯 人工湖防渗漏材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.50/平方
规格参数	搭接宽度:15厘米 膨胀系数:24ML 剥离强度:40N
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

膨润土防水毯施工方法

铺设：宽幅、大捆膨润土复合防水垫的铺设宜采用机械施工；条件不具备及窄幅小捆膨润土复合防水垫，也可采用人工铺设。按规定顺序和方向分区分块进行膨润土复合防水垫的铺设。铺设膨润土复合防水垫时，垫与垫之间的接缝应错开，不宜形成贯通的接缝。膨润土复合防水垫搭接面不得有沙土、积水等影响搭接质量的杂质存在。立面及坡面上铺设膨润土复合防水垫时，为避免其滑动，可用销钉加垫片将其固定，除了在防水垫重叠部分和边缘部位用钢钉固定外，整幅防水垫中间也需视平整度加钉，务求防水垫稳固服帖地安装在墙面和地面，钉孔部位可视需要作出处理（膨润土复合防水垫施工时把垫长的方向沿着倾斜面平行的方向铺设，以便把下坠堆积的现象减少。膨润土复合防水垫两边的土工织物分别为无纺布和编织布，铺设时无无纺布应对着遇水面，及在地板上无纺布朝下，在地下室外墙面无无纺布朝外。当遇有膨润土复合防水垫与管道设备的连接施工时，其施工方法，在管道底部应用混凝土浇灌，防止贯通管道晃动，管道周围缝隙用膨润土粉填实，再进行彻底发密封处理。管道四周的防水垫用细铁铁丝扎紧。当膨润土复合防水垫在水利工程中应用时。施工时，膨润土防水垫沿水流方向顺水搭接，及上游的膨润土复合防水垫搭在下游的膨润土防水垫上。考虑基础的下沉变形，必要时膨润土防水垫可以在底部打皱1-2个，打皱长度为100mm左右。防水垫的铺设高度必须超出设计水位100mm左右。