

# 雷山城市道路划线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍

产品名称	雷山城市道路划线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍
公司名称	贵州路易交通工程有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:路易交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省黔东南州凯里市北京西路63号
联系电话	19885976929

## 产品详情

贵州路易交通工程有限公司主要从事道路热熔标线,车位划线,停车场划线,加油站划线,消防通道划线,道路划线,小区划线等交通标线工程全贵州,欢迎来电咨询!

热熔划线有如下特点：

**粘合性：**独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

**防滑性：**内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，极大限度的保证行车安全。

**反光性：**内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，停车场划线并根据玻璃微珠沉降速率科，学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

**干燥性：**根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

**稳定性：**内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和彩。

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

停车场划线车位的标准尺寸：

直停车位划线法，宽2.5米，长5.0米—5.5米，其中常用5.3米长作为规划尺寸，这样既能保证相邻2车停放后，宽敞打开车门，同时完全满足市面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。

中巴货车停车位的标准尺寸：宽3.0米，长大于6米，由于中巴车辆的长度基本在5米到6米之间，所以保证车位长度在6米以上，停车位划线标准尺寸可根据场地实际进行规划设计。

大巴车位的标准尺寸：根据现行大巴车的设计标准，一般在10米-12米左右，所以保证宽度在4米，考虑转弯半径制定车位长度。

1、车位线：停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5mx2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。小区划线,

2、车位号：每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。

3、地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

