

# 锦屏医院消防网格划线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 锦屏医院消防网格划线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍 |
| 公司名称 | 贵州路易交通工程有限公司                   |
| 价格   | 5.00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:路易交通<br>材料:热熔/冷涂<br>规格:15公分 |
| 公司地址 | 贵州省黔东南州凯里市北京西路63号              |
| 联系电话 | 19885976929                    |

## 产品详情

贵州路易交通工程有限公司主要从事道路热熔标线,车位划线,停车场划线,加油站划线,消防通道划线,道路划线,小区划线等交通标线工程全贵州,欢迎来电咨询! 1、车位线： 停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5mx2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。小区划线,

2、车位号：每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。

3、地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8 MM。

道路标线和道路划线有什么区别？

道路标线，是专业名词，指道路标线标识，如减速线，道路边线，禁停网格线，道路停车位标线等等，是这些类别的统称。也可以是道路标线涂料的简称。

道路划线，是专业行为动词，是对道路标线的施工行为动词，如划边线，划禁停网格线。

交通标志：是起警告、禁令、指示、指路、施工、等引导你了解路况上的具体情况，一般绘制在在方形，三角、或圆形的图框里。交通标线：一般都在路地上起禁止、指示、警告作用。

停车场划线车位的标准尺寸：

直停车位划线法，宽2.5米，长5.0米—5.5米，其中常用5.3米长作为规划尺寸，这样既能保证相邻2车停放后，宽敞打开车门，同时完全满足市面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。

中巴货车停车位的标准尺寸：宽3.0米，长大于6米，由于中巴车辆的长度基本在5米到6米之间，所以保证车位长度在6米以上，停车位划线标准尺寸可根据场地实际进行规划设计。

大巴车位的标准尺寸：根据现行大巴车的设计标准，一般在10米-12米左右，所以保证宽度在4米，考虑转弯半径制定车位长度。

