

# 从江市政道路划线施工 道路标线 热熔/冷涂 贵州划线队伍

产品名称	从江市政道路划线施工 道路标线 热熔/冷涂 贵州划线队伍
公司名称	贵州路易交通工程有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:路易交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省黔东南州凯里市北京西路63号
联系电话	19885976929

## 产品详情

贵州路易交通工程有限公司主要从事道路热熔标线,车位划线,停车场划线,加油站划线,消防通道划线,道路划线,小区划线等交通标线工程全贵州,欢迎来电咨询! 道路标线是指在望远镜或其它光学仪器的焦平面处的玻璃或其它透明材料上的标尺,用来定位和测量物体。以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置,划于路面或其他设施上,用以管制引导交通和分散交通流的设施。它将道路的种种固定基础情报传达给车辆和行人,特别是对驾驶员尤为重要。

热熔划线有如下特点:

**粘合性:**独特的配方和路面具有良好的结合力,划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

**防滑性:**内含防滑助剂,使涂料保持良好的流平性,又具有较好的防滑性能,极大限度的保证行车安全。

**反光性:**内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠,停车场划线并根据玻璃微珠沉降速率科,学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠,确保新旧标线保持良好的反光效果。

**干燥性:**根据施工条件的不同提供不同配方,确保3-5分钟干燥通车,并保持优良的防污性。

稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和彩。

停车场规划：

地下车库每车位面积按35平方米计算， $10000/35=285.7$ ，即10000平方米车库可设285个车位。

室外露天停车场每车位按25平方米计算， $10000/25=400$ ，即地上10000平方米车场可设400车位。

非机动车一般按自行车计算，停放时排列形式不一样，面积也不尽相同，多数情况下按双排两侧计算，即每辆车停车面积1.74平方米计算，也可按1.8平方米/辆估算。

通道面积已包含在内。比如10000平方米，可设非机动车位为 $10000/1.74=5747$ 辆每辆车的长宽可按0.6X2.0计算。

1、车位线：停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5mx2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。小区划线,

2、车位号：每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。

3、地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

道路标线和道路划线有什么区别？

道路标线，是名词，指道路标线标识，如减速线，道路边线，禁停网格线，道路停车位标线等等，是这些类别的统称。也可以是道路标线涂料的简称。

道路划线，是行为动词，是对道路标线的施工行为动词，如划边线，划禁停网格线。

交通标志：是起警告、禁令、指示、指路、施工、等引导你了解路况上的具体情况，一般绘制在在方形，三角、或圆形的图框里。交通标线：一般都在路地上起禁止、指示、警告作用。