

# 凯里 加油站画线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍

产品名称	凯里 加油站画线施工 道路划线 热熔/冷涂 贵州划线队伍
公司名称	贵州路易交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:路易交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省黔东南州凯里市北京西路63号
联系电话	19885976929

## 产品详情

贵州路易交通工程有限公司主要从事道路热熔标线,车位划线,停车场划线,加油站划线,消防通道划线,道路划线,小区划线等交通标线工程全贵州,欢迎来电咨询! 施工工艺：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，停车场划线融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，然后用划线设备划到路面上。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8 MM。

热熔划线有如下特点：

**粘合性：**独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

**防滑性：**内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，极大限度的保证行车安全。

**反光性：**内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，停车场划线并根据玻璃微珠沉降速率，选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

**干燥性：**根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

**稳定性：**内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和彩。