

专业低频变压器，380/36V安全隔离变压器，工厂机械设备变压器

产品名称	专业低频变压器，380/36V安全隔离变压器，工厂机械设备变压器
公司名称	上海恒庆电器制造有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:电源 品牌:恒庆电器
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄13号
联系电话	15800642398 15800642611

产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	电源
品牌	恒庆电器	型号	SG-50KVA
频率特性	低频	电源相数	三相
铁心形状	E型	冷却形式	干式
铁心形式	壳式	绕组形式	双绕组
防潮方式	开放式	冷却方式	风机冷却
外形结构	立式	电压比	380/220V 200V 460V (V)
效率()	95%	额定功率	50 (KVA)

dg sg单相 三相干式隔离变压器

概述：

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1kva--500kva之间，sg系列单相、三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数：

输入电压	额定电压±10%	环境温度	-15 --+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m

效率	95%	相对温度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		