

PA66 日本旭化成 13G50

产品名称	PA66 日本旭化成 13G50
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 2:抗蠕变50%玻纤增强 3:PA66塑料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PA66日本旭化成,13G50抗蠕变50%玻纤增强

PA66性能： PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
PA66是PA系列中机械强度、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高.

6.供应PA66 103HS L 美国杜邦 热稳定级

7.供应PA66 103FHS 美国杜邦 注塑级 热稳定级

8.供应PA66 FR50 美国杜邦加GF25% V-O阻然 9.供应PA66 FR15 美国杜邦纯树脂，V-

O阻然 10.供应PA66 FR10 美国杜邦纯树脂，V-O阻然

11.供应PA66 FR52G30BL 美国杜邦30%玻纤,阻然