

3M线束加工 天津3M线束 瀚龙科技质量可靠

产品名称	3M线束加工 天津3M线束 瀚龙科技质量可靠
公司名称	天津瀚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区陈咀镇小王村林海工业园
联系电话	13520801386 13520801386

产品详情

PVC、PE、PP等材质

一. 胶料一般有PVC、PE、PP等材质，根据不同特性电线厂商一般会选择不烧、耐老化、耐油的PVC作为线缆的外被。

1.PVC(聚)具有不烧、耐老化、耐油、耐化学药品、耐冲击、易着色的特性，所以线材加工厂，一般会选择PVC作为电线电缆的绝缘护套。但是由于介电常数大，一般只用作低电压电缆的绝缘材料和控制电缆的绝缘材料，低温工作-40度，耐高温可达105度。

2.PE(聚乙烯)加工熔点范围是132~1350，着火温度为3400，自然温度为：3900，故在线束加工过程中通常选用PE作为成型内膜的材料。

3.PP(聚)具有机械强度优良，软化温度在热塑性中比较高，耐低温，耐老化，一般线束加工厂会选用少量外模成型。

交流发电机接线柱的识别方法

汽车车型不同，交流发电机的机型也有所区别，但一般机型均设有电枢、磁场、搭铁、中性点等接线柱。交流发电机接线柱的识别方法主要有直流辨认法、线径辨认法、字母识别

法和符号判别法等。交流发电机上较粗（ $\varnothing 60\text{mm}$ ）的接线柱为电枢接线柱，2个较细（ $\varnothing 3\text{mm}$ ）的接线柱中的一个螺钉根部与外壳直接接触或用导电铜片相接的为搭铁接线柱，另一个与之相邻的细接线柱则为磁场接线柱，还有一个独立的接线柱为中性点接线柱。

在工业相机线束出产的过程中，扎带的首要效果在于将线束集成、固定和排布。线束扎带的质量欠好、在运用过程中出现松脱或开裂，轻则线束盘绕，影响外观和产品形象；重则电路短路起火，危及生命和财产。所以怎么选择线束扎带，是线束出产厂家应该考虑的问题。

选用线束扎带，天津3M线束，首先应考虑其应用场合，首要是温度和光线等要素，依据这些要素的不同，线束扎带又有普通型、户外型、高温型三种之分，不同的类型，北京3M线束，它所用的原料也是不同的，河北3M线束，所以在选用线束扎带的时分，必定要注意，这样才干从根本上使本身的产品可靠。

3M线束加工-天津3M线束-瀚龙科技质量可靠(查看)由天津瀚龙科技有限公司提供。天津瀚龙科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瀚龙科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市武清区陈咀镇小王村林海工业园，联系人：袁经理。