

ZHY-60YP全自动保湿洁面乳软管灌装封尾机

产品名称	ZHY-60YP全自动保湿洁面乳软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 加工定制:是 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHY-60YP自动式保湿洁面乳塑料软管灌装封尾机

莹润保湿洁面乳：和干燥说再见，搞好洗脸”肌“础，净透水性光不打烊。柔和清理，除去残妆，莹润滢。1清洁毛孔，除去不必要植物油脂、残妆皮肤莹润滢透。柔和不刺激性，柔和洗脸不绷紧，关爱皮肤细嫩细滑。2水油平衡，消除脸部过多植物油脂，不断保湿补水，莹润不干燥。清新不油腻感，清新啫喱膏材质柔和秘方，合理清洁皮肤。3应用后皮肤水分含量一瞬间提高至197%*，补水保湿-导水一保湿，3步并列式净水点爆你的保湿补水小宇宙。

工作内容：该设备由自动式电脑操作系统进行供管、洗管、识标、罐装、热溶、封尾、打马赛克、整修、出制成品整个过程。由气动式方法进行供管、洗管，可以信赖。

主要特点: ZHY-60YP自动式塑料软管灌装封尾机结构紧凑、全自动上管（可配套设施应用），传动系统一部分全封闭式。管式塑料软管模具附带色标传感器操纵塑料软管核心定位设备，借助于电感应进行全自动定位。智能温控及制冷系统，使使用方便，封尾靠谱。

应用领域：用以食品类、护肤品、黏合剂等领域的塑料软管罐装和封尾必须。适用对从液态状到低粘度液体原材料开展罐装，并进行管中暖风加温、封尾和打生产批号、生产制造日期等。

性能参数：

工作标准电压: 380V/220V（可选）

工作中标准气压: 0.4-0.6Mpa

设备输出功率: 7kw

规格: 1900 × 750 × 1850 (mm)

净重: 约850KG

填充容积: 1-250ml (可调式)

填充偏差: $\pm 1\%$

生产量: 1500-3000/钟头 (可调式)

塑料软管孔径: 10-50 mm

塑料软管相对高度: 50-200mm

料桶容量: 40L (可订制)