

# 广西牛场牛舍风机风扇风量计算

产品名称	广西牛场牛舍风机风扇风量计算
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

牛舍风机是引进欧美国家的高科技产品，其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过温帘，同时水泵把水输送到温帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。

风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

目前，市场上生产和销售的牛舍风机主要采用较好的轴承，不用润滑，耐久性好。无电机，无功耗，无噪音，体积小，重量轻，排气效率高，安装方便。

只有合理设置进风口，密封内门窗和漏风口，牛舍风机才能形成所需的负压。棚外新风通广西牛场牛舍风机风扇风量计算过漏风口进入棚内，减少了通过设计进风口进入棚内的风量，扰乱了气流组织。因此，牛棚要注意漏风。

漏风口有哪些地方呢，下面一起来看看包括什么：

打开门窗和干草槽。空气从一个地方进入太多，使另一个地方通风不好。墙壁、屋顶和门窗周围的缝隙。即使是很小的开口也会干扰良好的气流分布。连接到两个畜舍或在两个畜舍之间的喷口或刮刀口。使用可拆卸的门或重型窗帘来堵住这些大开口。广西牛场牛舍风机风扇风量计算