

门窗工程 合肥门窗 安徽国建|20年经验

产品名称	门窗工程 合肥门窗 安徽国建 20年经验
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

长期使用于温度气候的环境中，门窗公司，在一30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。塑钢门窗隔音性好：其结构经精心设计，门窗工程，接缝严密，试验结果，隔音30db，符合相关标准。塑钢门窗耐冲击：由于铝塑复合型材外表面为铝合金，因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。具体时间无从考证，但可以从中国的一些古画上看到零散的推拉门，例如宋代的山水画，就有推拉门。的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩展。

塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。气密性塑钢门窗质细密平滑，质量内外一致，门窗安装，无须进行表面特殊处理、易加工、经切割、熔接加工后，门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内，加工精度，角强度可达3000N以

上。它的优点是：既可以通风，又可以保证安全，因为有铰链，窗户只能打开十厘米的缝，从外面手伸不进来，特别适合家中无人时使用。这种功能已不仅局限于平开的窗子，推拉窗也可以下悬式开启。

采用的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开，只能打开一半，通风性相对差一些；有时密封性也稍差。长期使用于温度气候的环境中，在一30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，合肥门窗，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。塑钢门窗是以聚（UPVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，挤出成型材，然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇。

门窗工程-合肥门窗-安徽国建|20年经验由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司是从事“铝合金门窗,断桥铝门窗,塑钢门窗,承接大型门窗幕墙工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：关经理。