

# CD194U-3X4/9X4/AX4三相数显表

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | CD194U-3X4/9X4/AX4三相数显表       |
| 公司名称 | 上海定川电气仪表有限公司                  |
| 价格   | 180.00/台                      |
| 规格参数 | 类型:三相智能数显表<br>品牌:上海定川电气仪表有限公司 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇桐桥村636号第2幢132室       |
| 联系电话 | 86 0577 62778028 13968742558  |

## 产品详情

|      |  |        |              |
|------|--|--------|--------------|
| 类型   | 三相智能数显表  | 品牌     | 上海定川电气仪表有限公司 |
| 型号   | PZ194 CD194U<br>TD184U-3X4 96*96 72*72<br>120*120 80*80 2X4 3X4 9X4<br>AX4 DX4 1X5 5X5 | 测量范围   | 1000 (V)     |
| 外形尺寸 | 80*80 (mm)   | 电压测量误差 | 0.5          |

80\*80 96\*96 72\*72 120\*120系列数字式测量仪表，是整四位显示，面板可调整倍率，内部采用单片ic电路以及高稳定性元件，线路设计先进，布局合理，主要作为小型仪表柜及仪表盘的显示部件，可用于精确测量电压高低，电流大小。非常适用于科学研究，精密测量之用；可广泛应用于各种仪器仪表、教学设备、电力电子、工业自动化控制设备、医疗器械、教学设备等作为电参数显示部件，提升产品档次、为各类指针式板表的更新换代产品。

技术指标：

测量范围:三相电压电流：0~9999

精度等级: ± (0.5%量程+2个字)

测量速率:2~3次/秒

工作温度:-10 ~50

显示字高:led0.56

工作电源:ac220v ± 10%(45hz~60hz)

功耗:<2w

外型尺寸:80w × 80h × 79d(mm)

开孔尺寸:92.5w × 92.5h(mm)

还可定做选带功能:1. rs485通讯接口motobs协议

2. 4-20ma或0-20ma变送输出

3. 上下限报警功能。

4. 两路开关量输入输出