

浏阳市浩麒模型供应-水斗式水轮机模型、冲击式水轮机模型

产品名称	浏阳市浩麒模型供应-水斗式水轮机模型、冲击式水轮机模型
公司名称	浏阳市浩麒模型制造有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:浩麒 电源:220kv 规格尺寸:定制
公司地址	湖南省长沙市浏阳市
联系电话	073183167080 15274983205

产品详情

参数说明：水斗式水轮机模型的原理、数据、结构等解析系统。系统的设备：（包括设备主要部件），全部按照原尺寸进行缩放建模。

3、电源：220V.50HZ,电流 5A，具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。

4、模型功能及原理展示：

1) 模型整体采取微缩、结构分色、系统、内容准确反映由蜗壳、转轮、折向器、喷针、导水机构等模块系统组成；整体比例、色彩、内容、功能模拟使人具有“身临其境”的震撼感觉；

5、模型组成部分：蜗壳、转轮、折向器、喷针、导水机构、等组成。

6、模型各系统主要技术参数要求；

(1) 用有机玻璃，珠光玻璃、不锈钢、工程塑料，铜质构件、电子、电气、装饰材

材料等。

(2) 用全透明有机玻璃整体耐压蜗壳（蜗壳抗压强度大于 0.2Mpa），能从各个方位透视各个部件运行动态。如：转轮、折向器、喷针等。导水机构由喷针和喷嘴组成，导水机构装置喷管为外控式，喷针控制机构以不锈钢管制作，结实、防锈、操作灵活等，操作方式为电控。折向器控制机构用不锈钢管制作，电控方式。做到防腐防潮，坚固耐用。

(3) 转轮用有机铜片热压成型转轮，转轮是一个带有水斗的圆盘，水斗形式似水勺，本设备装有二十个水勺，和不锈钢轴连在一起，两边装有轴承，在来至喷嘴的水流作用下，冲动转轮高速运转，与上下座紧密结合，形成一个整体，做到坚实又防锈。

(4) 喷针与折向器调节均为电控开关，按下按钮即可演示喷针在喷管内移动水流量增加，转轮的速度就加快，向外移动时水流量减少，转轮减速直至停机，开启折向器开关能模拟机组甩负荷时运行状态：将喷向水斗的射流岔开直至停机，以上控制方式与现场基本一致。

模型制作效果；

1、模型制作完毕时应让用户感官有清晰的结构分层处理，能够适应用户的教学、展览的需求。

2、水斗式水轮机模型生产后，外观及尺寸看起来整体比例协调，整体效果逼真。

模型的加工工艺及效果

1、模型拼装：采用溶解性氧化无缝粘接工艺，经过多次打磨、水磨确保接口无缝且高度平整。粘接部位采用优质、日产A胶、德国产U胶，接口平整，不易变形脱落。

2、模型颜色：一般采用优质哑光塑胶喷漆，配色按甲方现场确认色彩，或甲方认可的建筑效果图并依据设计师确定的风格，通过不艺处理，确保面料无污染，颜色

纯正，着色均匀，色彩亮丽、自然真实、不褪色。

3、配套设施：其制作材料一般为由电脑雕刻机加工的亚克力、由激光雕刻机雕刻的榉木板、有机玻璃。