

红星海别墅景观GRC构件

产品名称	红星海别墅景观GRC构件
公司名称	大连天顺河川雕塑艺术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区砬子山村
联系电话	13942016045

产品详情

在预埋钢筋位置进行了加强处理，厚度仍比较薄，锈蚀的钢筋使构件产生顺钢筋方向的裂缝，随着锈蚀的加剧，后锈蚀后体积增大的钢筋将使构件开裂

安装牢固安全问题解决方法

GRC构件与主体连接采取防锈措施。膨胀螺丝应采用不锈钢膨胀螺丝，采用焊接连接，焊口部位要涂刷防锈漆。加强预留螺丝孔洞边沿。对GRC构件螺丝孔边加受力包，在沉栓孔位置加厚2~2.5cm，厚度以30°角向四周扩散，受力包处多加一层玻璃纤维网格布。

统一规定锚固长度。对锚固在主体结构的顶爆螺丝的长度进行设计计算，确保安全性。

斗拱混凝土浇筑连接。斗拱和主体模板同时安装，斗拱钢筋与主体钢筋交织一起，在主体混凝土浇筑时一同注满成整体（可参照四会棕榈城）。斗拱上悬挂钢筋另外设计。