

立缝双组份聚硫密封胶 锦州双组份聚硫密封膏密度 2022新闻

产品名称	立缝双组份聚硫密封胶 锦州双组份聚硫密封膏密度 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土热胀冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证了在胶体变化的同时不会被拉断和挤出。非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温(-50 ~120)無毒、无污染;属低模量,高伸长率,适用于土木工程,大型水利工程,自来水厂,大型污水处理厂,给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程,有良好粘结果。使变形缝具有热胀冷缩,变形移位同步协调的作用。聚硫密封胶成分和特性:聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。

双组份聚硫建筑密封膏使用说明:

一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物,两组份有明显色差,便于混合均匀。聚硫建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。聚硫建筑密封膏属中性,无毒、无污染、防腐、防菌、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。使用寿命长,具有卓月的防渗漏粘接密封性能。

二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。

三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面,待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。

五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。