

钢结构防火涂料 室内膨胀型防火涂料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 钢结构防火涂料 室内膨胀型防火涂料 |
| 公司名称 | 北京鼎泰防火材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-451 |
| 联系电话 | 13663260737 |

产品详情

室内膨胀型钢结构防火涂料经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按GB14907-2018《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验，理化性能合格，耐火极限可达1.5h。该涂料具有附着力强，耐久性强，涂层薄、耐火极限高、易施工等优点。涂层遇火迅速膨胀，涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层，使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌，延长钢结构耐火时间达到防火效果。产品组成：耐火材料：聚磷酸氨，三聚氢氨，阻燃剂，耐火纤维等粘结剂不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。

应用范围：可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等承重结构的防火保护层

施工工艺：钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污；

该涂料适用于喷涂施工，涂层表面呈均匀的凹凸不平颗粒状；将涂料搅拌均匀，一遍涂层厚度不能超过1.2mm，涂层表干后（约6小时）进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量的加大，涂层厚度达到和耐火时间相对应的厚度为止。施工中感觉涂料稠化时，可加入适量水稀释，禁止多加，以免影响涂料的附着力和防火性能；

施工操作应在室内通风条件良好的环境下进行，施工避免雨淋，施工环境温度0℃以上；

涂料开启后应当天用完，若未使用干净，须封闭完好后保存。技术指标：

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 耐火时间 | 1.50h |
| 涂层厚度 | 2.5mm |
| 用量约/m ² | 1.2kg/mm/m ² |

包装、贮存及运输:室内钢结构防火涂料，每桶净重25kg，贮存温度5-35℃，贮存期6个月，贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置