

## 2cm厚的聚乙烯闭孔泡沫板 鞍山货车垫东西的泡沫板 2022新闻

产品名称	2cm厚的聚乙烯闭孔泡沫板 鞍山货车垫东西的泡沫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板是一种新型的接缝止水材料，经交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木要、橡胶、沥青相比，聚乙烯闭孔泡沫板在已广泛应用于公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

#### 聚乙烯泡沫板的特点

- 1、聚乙烯泡沫板密度小，韧性和抗压力强，韧性强，有独立气泡结构。
- 2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。
- 3、聚乙烯泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他有机溶剂腐蚀，和良好的耐久性。
- 4、聚乙烯泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。
- 5、聚乙烯泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和曝光。当没有高温，低温脆化。

#### 聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：

- 1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡

胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。