

洗涤熨烫纺织印染专用蒸汽发生器

产品名称	洗涤熨烫纺织印染专用蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

尊敬的用户：

感谢您使用我公司生产的蒸汽发生器，为获得佳的使用效果和确保蒸汽发生器安全，延长蒸汽发生器的使用寿命，提率，安装使用前，请认真阅读本《全自动/半自动电蒸汽发生器安装使用说明书》

一、前言

一、结构简介

蒸汽发生器是一种单锅筒式电加热蒸汽发生器，在锅筒内布置了加热管，经改进后外接水位电极控制,外部用保温材料保温后，再用不锈钢钢板外壳罩住，外观整洁而又漂亮。用户购回，接上电源和水源后即可使用。蒸汽发生器设有可靠的水位控制、压力控制等连锁控制装置。加热管设置在炉体的下部，蒸汽发生器可完全吸收电能，蒸汽发生器节能环保，结构紧凑合理。按TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》1.3（1）条对不适用锅炉的定义，设计正常水位水容积小于30L的蒸汽蒸汽发生器，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，所以可免去地方监督检验。使过热器所需要的受热面积大幅度增大。为了减少工质流经过热器时的流动阻力和增加管子的刚性，过热器采用较大直径的管子。为了增加过热器系统中辐射吸热比例，使过热器汽温特性平稳，在锅炉炉膛上部布置了辐射式分隔屏过热器和半辐射式后屏过热器。其中分隔屏过热器沿炉膛宽度方向布置了大片，每片由个小屏组成，它不但起到增加辐射传热的作用，而且还起到阻隔旋转的烟气流以减少进入过热器的炉膛宽度方向的烟温偏差的作用。热水锅炉将一部分再热器受热面布置在较高烟温区域。

二、性能特点。

此型蒸汽发生器具有以下优点：

- 1、合理的设计结构，可有利于安装、操作、节能。

- 2、壳体采用优质不锈钢钢材，强度高、耐腐蚀。
- 3、采用高压旋涡泵，供水时间短、。
- 4、加热时间短，可连续产生蒸汽。
- 5、结构紧凑、简易、材料耗用少。
- 6、快装出厂到使用现场后，只需要安装管道、仪表、阀门等附件，即可运行。
- 7、安装移动方便，只需客户提供合理的蒸汽发生器位置即可。
- 8、可供应蒸汽冲开水，又可以用于采暖。

三、应用领域：

服装洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用；

包装机械行业：贴标机、套标机配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用；

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容）桑拿洗浴、热交换设备等。

四、出厂配套附件

- 1、蒸汽发生器主机：蒸汽发生器本体、底座。
- 2、阀门、仪表（见出厂配套清单）
- 3、技术文件：蒸汽发生器总图、电气控制图、安装使用说明书、发货清单各1份，产品质量证明书及保修卡各1份。在接到技术文件时，检查产品与资料是否吻合。