

# 大风量牛场悬挂赛科龙牛舍风机

产品名称	大风量牛场悬挂赛科龙牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	产地:青州 功率:2.2kw 型号:BM-72
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

青州百木机械设备有限公司是一家集新产品开发、生产、制造、安装、服务项目为一体的智能畜牧业设备经销商。我们的企业积极学习和培训，参考法国。我们在美国拥有育种技术和制造经验，关注小动物生长和发展的自然环境，设计和开发养猪场。农场自动饲养系统软件和自然环境控制系统等一系列畜牧业设备，我国企业具有良好的产品质量和良好的售后维护服务，在水产养殖自动化机械行业具有较强的企业竞争力。

牛舍风机、赛科龙风机、牛舍、牛舍冷风机。

乳牛是一种温血动物。牛舍冷风机是保持其正常生理运动的关键基础，以确保其体温基本稳定，人体内部环境相对稳定。乳牛根据基本代谢主题进行活动。物质循环和能量流动融入人体内外条件的变化，与自然环境保持稳定的平衡。小动物的热应激反应可以解释为所有与持续高温有关的原因，有利于防止小动物的神经功能紊乱，更好地适应新环境，并出现在动物细胞水平的自我调节中。

赛科龙风机在养殖业中经常使用。为了充分发挥牛棚风机的主要用途，它在装配上是非常核心的，这也是许多厂家关心的问题。如果在装配过程中出现错误，也会危及牛棚风机的应用。为了更好地防止这样的事情在未来的装配中，让我们跟随我们的脚步，了解它的准确安装方法！

1.对于牛舍总面积较大、自然通风和冷却规定较高的牛舍，可选择水平湿帘冷却系统软件：如果牛舍超高，当冷却实际效果不明显时，可在此基础上将两侧后墙改为湿帘，以降低实际效果。对于牛舍总面积小、冷却规定不太高的牛舍，可采用垂直湿帘冷却系统软件。

2.外挂式湿帘风机安装系统灵活，适用于各种牛舍。它可以分散在牛舍的不同墙壁上，以提高冷却的实际效果。也可作为冷却水幕墙和负压风机冷却系统软件的填充。总安装数量可根据气候条件、牛舍条件和冷却实际效果进行调整。选用外挂式湿帘风机时，牛舍不需要完全封闭，主要是根据将冷饱和蒸汽吹入牛舍进行冷却。安装方法是同时将风扇挂在牛舍内。

3.如果选择湿帘墙和负压风机冷却方法，牛舍应尽可能密封。如果不关闭，牛舍不能引起负压，导致根

据湿帘冷空气减少，牛舍外的暖空气也可以根据各种间隙进入牛舍，不能达到冷却效果。

一般来说，这是赛科龙风机相关安装方法的内容。我期待着给你一些帮助。你的支持是每个人的驱动力。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您咨询。

赛科龙风机原理：风机向外排放气体，降低室内标准空气压力，室内空气质量变薄。畜牧业的特点产生负压区，由于标准气压差的补偿，气体注入房间。在工厂的具体应用中，畜牧业集中安装在工业厂房的一侧，进气口在工业厂房的另一侧，气体从进气口到畜牧风机产生热对流吹风机。在这一环节中，靠近畜牧风机周围的门窗被关闭，气体被迫从进气口一侧的门窗注入车间。气体排成一行。纪律严明的进气口注入车间，通过车间，畜牧风机排出车间。通风率可达99%。根据实际的建筑工程设计。根据设计方案，通风速率和风力，所有高烧、有害物质、烟尘、烟雾都能迅速排出车间，冷却水幕的所有自然通风不良问题都可以一次处理。空气流量的实际效果可以在打开风扇的几秒钟内实现。