

监狱呼叫系统

产品名称	监狱呼叫系统
公司名称	北京宇含科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区采育镇大街8号1178室
联系电话	18611389932 13521196808

产品详情

监狱应急报警对讲系统

说明书

一、系统组成：

本系统有主机、显示屏、主机警灯警号；防暴分机等组成。

主机 防暴分机 防水分机 点阵汉字显示屏 对讲分机

二、系统功能和特点：

该系统主要是应用于值班人员与监仓之间的快捷通讯，其主要功能是：

双向呼叫，双工对讲：主机有免提及手柄两种通话方式。分机手柄对讲，使用手柄能呼叫、对讲；分机面板上按键可以呼叫对讲、解除；二者均有led显示状态。

在线改号：分机号可在主机上任意设定。

分机大音量：分机设有单独供电点，如用三线连接安装可使得分机音量提高到>1w。（可选）

双模式显示：可以使用数码管显示，也可以使用汉字点阵显示屏。（可选）

可选门灯显示：可安装在每个房间的门口上方或侧面，显示该房间的呼叫状况；门灯可与任意分机关联，当所关联的分机呼叫时，该门灯就会按照响应的呼叫级别以相应的颜色点亮。

移动接收：主机可配无绳电话，100米距离内可以移动接听呼叫。当有人呼叫时，值班人员在管区内任意位置接听管人呼叫。（可选）

不间断呼叫：主机可显示多个分机的呼叫，并记忆保持，自动排队，轮换显示；不论主机是在待机、通话、还是广播状态下，分机都能正常呼入。

排队接通：有多个呼叫在排队时，挂启机（按下插簧）一次，挂断当前分机通话，自动接通下一个呼叫的分机。不需要再次回拨。

总线制传输：一对双绞线，安装简单，布线容易。

语音报号：分机呼叫主机时，音乐声提示/语音播报“xx号呼叫”。分机呼叫而主机无人接听时，主机自动保留分机号。

昼夜语音报号音量自动调整：可以按照设定值，在昼夜用不同音量报号，以适应环境噪音。

并机功能：主机有并机功能，同一条线路可并接多台专用话机，作为副机。（可选）

广播功能：主机有音频输入口，可同时对所有分机进行广播。（可选）

故障自检：主机有开机自检功能，系统每次开机都会对整个系统进行检测，并报告检测结果。

日志管理：可选配《电子管理软件》，本呼叫系统配备专业的呼叫管理软件，使得电脑可以记录呼叫发生的时间、值班人员到位的时间等。以免对于值班人员的处理及时与否有据可查。（可选）

多点位：每个管区可安装99个分机，总机可以管理100个管区。各个管区的系统可以通过总线组成大网，方便管理和记录信息。（可选）

远距离：各个管区之间联结距离可以达到几公里。（可选）

可视频联动：配备视频联动控制系统，可组成视频联动对讲系统。在任意分机呼叫时，或被叫时，都会在值班室主显示屏上显示该分机所处监仓视频。（可选）

三、操作说明：

呼叫与响应

a、分机呼叫主机

1、分机按下呼叫按钮，即可发出相应的呼叫报警信号；

2、响应步骤与内容：

主机/副机接到警报信号：语音报号“xx号呼叫”；

显示屏显示报警点号码[16]

该分机区域的视频图像同时自动切入到中心的投影壁上（lcd显示屏）。（可选）

主机摘机，既可和分机进入对讲状态。

主机挂机恢复常态。

b、主机呼叫分机：主机按相应分机号码，分机自动接通，即可双向通话。

四、标准接口：

- 1.分机接口：可以接99个分机。
- 2.视频联动干接点：接视频系统。
- 3.rs-232标准串口：接计算机，配相应管理软件，进行显示和管理。
- 4.数码管显示屏接口：接数码管显示屏。。
- 5.电话接口：接电话机。

五、主要技术参数

主机容量：99门

电源：220v 10% 50hz

工作电压：dc24v

总线电压：24v

单机功耗：<30w

最大总线电流：120ma

总线制式：多种

工作方式：连续

工作条件：环境温度0~40 相对湿度 80%

主机安装方式：台式安放/机柜镶嵌暗装

分机安装方式：台式安放/壁挂

分机尺寸：187x125x51(lxwxh)

通讯距离：600m

总线线材：2x0.75双绞线