

高强度扇形螺丝|8.8级扇形螺丝

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 高强度扇形螺丝 8.8级扇形螺丝 |
| 公司名称 | 邯郸市永睿紧固件销售有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸 |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址） |
| 联系电话 | 13230052907 |

产品详情

高强螺栓连接螺栓采用的是10.9S级或8.8S级优质合金结构钢并经过热处理制作而成，高强度螺栓孔应采用钻成孔。承压型连接的高强度螺栓的孔径比螺栓公称直径d大1.0~1.5mm。

高强螺栓的形状、连接构造与普通螺栓基本相同，两者的主要区别是：普通螺栓连接依靠杆身承压和抗剪来传递剪力，在扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小，其影响不予考虑；高强螺栓连接的工作原理是有意给螺栓施加很大的预拉力，使被连接件接触面之间产生挤压力，因而垂直于螺杆方向有很大摩擦力，依靠这种摩擦力来传递连接剪力。