

美国杜邦PET FR530 塑料公司 通用级

产品名称	美国杜邦PET FR530 塑料公司 通用级
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	美国杜邦:全国配送 规格:25KG/包 杜邦PET:美国产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

PET主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料，PET纤维主要用于纺织工业。PET薄膜主要用于电器绝缘材料，如电容器，电缆绝缘、电路布线基材，电极绝缘等。PET的另一个用途就是吹塑制品，用于包装的聚酯拉伸瓶。

玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、汽车灯座、灯罩、白热灯座等。

PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。1，纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是供化纤纤维企业加工纤维及相关产品的原料，涤纶作为化纤中产量的品种。2，非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域，其中包装是聚酯的非纤应用市场，同时也是PET增长**的领域。

PET美国杜邦530，530-BK，545，545BK，FR330，19045，56151，FR943-BK507，RE5294-BK503，RE9078-BK

，FC01，FC02，FC02 BK507，FC51，FE19051 BK507，FR515，FR530，FR530 BK507，FR530 NC，FR543，

FR945，FR945 NC010，FR946 BK507，RE19041，RE19045，RE19051，

1. 供应PET FR530 美国杜邦 玻纤增强30% 阻燃V-0

2. 供应PET FR515 美国杜邦 玻纤增强15% 阻燃V-0
3. 供应PET FR330 美国杜邦 玻纤增强30% 阻燃V-0
4. 供应PET FR945 美国杜邦 玻纤增强45% 阻燃V-0
5. 供应PET FR543 美国杜邦 玻纤增强43% 阻燃V-0
6. 供应PET 530 美国杜邦 玻纤增强30%
7. 供应PET 545 美国杜邦 玻纤增强45%
8. 供应PET SST35-NC美国杜邦 玻纤增强35%，用于汽车元件、轮子、罩、运动器械
9. 供应PET 美国杜邦 FC51，500CS，19045，FC01，FC02
10. 供应PET N330-NC 日本三菱 注塑增强阻燃级，UL94V-O，适合易结晶化工程制品（含玻纤）
11. 供应PET BN9015 日本宝理 玻璃纤维增强，低温模具成型，阻燃V-O，黑色
12. 供应PET CN9030 日本宝理 玻璃纤维增强，低温模具成型，阻燃V-O
13. 供应PET CN9030 日本宝理 玻璃纤维增强，低温模具成型，阻燃V-O

PET性质:为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点245~260，在室温下有优良之机械性能及耐摩擦、磨损性能。但因T_g低所以其热机械性能差,一般都添加玻纤以提高耐热及机械性能，此类称FR-PET。