

# 惠朋公司制作销售避雷塔、避雷针塔、避雷线塔

产品名称	惠朋公司制作销售避雷塔、避雷针塔、避雷线塔
公司名称	衡水惠朋钢结构工程有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	设计风压:0.55KN/M2 垂直度:1/1000 防腐处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸城（注册地址）
联系电话	15103182282

## 产品详情

避雷塔采用钢管作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇风灾不易倒塌,设计符合钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠.

避雷塔主要用于各种建筑的防雷工程,特别是炼油厂,加油站,化工厂,煤矿等单位更应该及时的安装避雷塔。

避雷塔设计依据：

1、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）2、高耸结构设计规范（GBJ135-90）钢结构设计规范（GB50017-2003）4、塔桅钢结构施工及验收规程（CECS 80：2006）

避雷塔参数：

1、基本风压： $w_0=0.4$ 及 $0.7\text{KN/m}^2$ 两种。2、抗震设防烈度：8度及小于8度地区。3、地基承载力：100及200  $\text{KN/m}^2$ 。4、覆冰厚度：

10mm。垂直度： 1/1000。

5、材质：Q235-Q345钢材。6、防腐处理：热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷。7、材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢等。8、有效使用期：30年以上