

# 世纪经纬科技 双波形梁护栏 高坪波形梁护栏

产品名称	世纪经纬科技 双波形梁护栏 高坪波形梁护栏
公司名称	四川省世纪经纬科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府国际2栋8021
联系电话	13688328102 18828509999

## 产品详情

波形护栏，波形梁护栏，公路护栏，波形梁钢护栏，公路防护栏，高坪波形梁护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，波形护栏价格

热镀锌，又称热镀锌，是将锌锭在高温下熔化，成都波形梁护栏生产厂家，加入一些辅助材料，然后将金属结构浸入镀锌槽内，使一层锌层附着在金属构件上。热镀锌的优点是其防腐能力强，镀层附着性好，硬度高。

热镀锌是一种属于电化学反应的化学处理

连续热镀锌工艺：钢加热冷却至镀锌温度，镀锌冷却。

热镀锌是在钢体表面进行热镀锌.其附着力很强，不易脱落。热镀锌管虽然也会出现锈蚀现象，但在很长一段时间内都能满足技术和卫生要求。

波形梁护栏波形梁护栏波形梁护栏

波形护栏规格及重量详解

(1)护栏板:板长×板宽×波高×板厚

A、双波护栏板:4320×310×85×3.0理论重量49.16 Kg

4320×310×85×4.0 理论重量65.55 Kg

B、三波护栏板:4320×506×85×4.0理论重量102 kg

(2)立柱:114/140 × 4.5 × 长度直径 × 壁厚 × 长度

长度:1m、1.2m、1.25m、1.55m、1.85m、1.95m、2m、2.15m等，理论重量(4.5mm厚度):114mm的12.16kg/m、140mm的15.06kg/m

(3)防阻块:196 × 178 × 200 × 3.0/4.0 每个重

2.5kg左右，与九孔板配套使用。

(4)柱帽:114mmx100mm 每只重0.5kg左右

140mmXmm 每只重0.6kg左右

(5)托架:300 × 70 × 4mm/4.5mm 注:与十孔板配套，每只重0.8kg左右。

(6)端头:一般分路侧(R160)，及带(R250)两种型，常用厚度为3mm。

可根据客户的要求可随时安排制做其他型的特\*端头。

(7)横梁垫片(方垫片):

材质:Q235，\*\*钢板。

规格:76 × 44 × 4 重约0.08kg

用于托架(防阻块)与护栏板、连接螺孔位垫衬之用。

(8)螺栓: M16 × 170() 立柱与防阻块、托架连接;

M16 × 42 (40) 防阻块、托架与板连接;

M16 × 35 (32.5) 板与板连接

## 波形梁护栏波形梁护栏

波形护栏，波形梁护栏，波形梁钢护栏，公路防护栏，公路防撞栏，公路栏杆，双波波形护栏，波形护栏厂家，喷塑波形梁护栏，波形护栏价格

波形护栏目前应用较为广泛的是半刚性护栏。波形梁护栏是半刚性护栏中的一种常用形式，具有一\*的刚度和韧性，主要通过横梁、立柱和土基的变形吸收碰撞能量，损坏部件容易更换，且具有一\*的视线诱导作用，波形梁护栏由波形护栏、立柱、托架、防阻块、端头、紧固件等组成。其中护栏、立柱、防阻块的材料是普通碳素结构钢，拼接螺栓的材料为45号钢、20TiB钢，螺母为35号钢。垫圈为扁钢和带钢。连接螺栓为普通碳素钢，护栏的各部分构件均要进行防腐处理，双波形梁护栏，

高速公路护栏应用介绍，品详情，高速公路护栏。波形护栏是半刚性护栏的主要形式。波形护栏它是一种以波纹状钢护栏相互拼接并由主柱支撑的连续结构。

## 波形梁护栏波形梁护栏波形梁护栏波形梁护栏

世纪经纬科技(图)-双波形梁护栏-高坪波形梁护栏由四川省世纪经纬科技有限公司提供。四川省世纪经纬科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。世纪经纬科技——您可信赖的朋友，公司地址：四川省成都市金府银座8栋c座2205，联系人：任彦。