

CB型500x10中埋式橡胶止水带

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | CB型500x10中埋式橡胶止水带 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 78.00/米 |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

中埋式橡胶止水带一定采用可靠的固定措施，支好模板时。防止在工时位置偏移，确定本品能在混凝土中位置不变。在固定它时不要破坏它的中间芯子部位，按规定去固定。不得损坏止水带有效防水部位。

稳固它的方法有：用铅丝和模板固定；利用附加钢筋固定；专用卡具固定等。不论采用何种固定方法，对其的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，尽量不要去破坏它的有效防水位置，便于下步混凝土施工。

中埋式橡胶止水带它是适用于地下工程中伸缩缝中固定在混凝土内部的防水密封产品，本身拥有橡胶的变形性与组合特性来适应工程自然条件下变化的能力。本品是利用橡胶的特点回弹性和固态耐磨性，晶体内部畸变也能在小范围内产生弹性变形，从而严密地封闭有效地防止构成建筑的部分的漏水，渗水，并起到缓和震动作用，可确保工程中涉及到地下水的部分的使用寿命。

橡胶膨胀节广泛运用于各种工程建筑.厂矿企业.化工厂.原油等领域的水暖安装通风风管.建筑给排水和冷却循环水管路.冷冻管道.化工厂防腐钢管.消防安全.制冷压缩机管路；及其试验室.研究室.船只.舰船等设备上，用于安全防护和处理系统软件管网工程阻尼器减噪，偏移赔偿。

橡胶膨胀节具备非常好的耐气候衰老特性，耐活性氧特性。都是会对单圆球接头导致一定的损害（衰老状况）。橡胶膨胀节具备良好的物理化学物理性能。管路生产制造的橡胶膨胀节通过长期的应用也不会导致很大的毁坏，假如您所采用的单圆球接头通过维护保养的话，那麼它的使用期限会更长，物理性能会更好。

橡胶膨胀节能够更好地避免管道运行引起的振荡。因而，它广泛用于各种给排水工程中。耐油橡胶膨胀节可分为：橡胶膨胀节和多球耐油橡胶膨胀节。因为结构差异，减震工程中运用了不同的橡胶膨胀节。差异很大，因而在大型项目中，测验运用新式的多球形橡胶膨胀节来增强管道的抗震功能。

橡胶膨胀节具有超高性能、可靠性和使用寿命，因此，可以提高工厂安全性和设备的机械完整性。橡胶膨胀节通常是由两头带橡胶凸缘的润滑波形抵偿元件与金属法兰组成。金属法兰常选用松套布局。波形抵偿元件外表为橡胶，内层为数层强力纤维或钢带(丝)加强的夹层。加强纤维或钢带(丝)等加强夹层一向延伸到两头的橡胶凸缘，凸缘内有硬钢丝骨架。

橡胶膨胀节特点；

- 1、减少位移；
- 2、提高热稳定性；
- 3、释放热变化、负载应力、泵压波动、沉淀物磨损导致的系统应变；
- 4、减少机械噪音；
- 5、补偿偏心；
- 6、消除不同金属之间的电解。

电厂脱硫橡胶膨胀节选用什么材质？

脱硫可曲挠橡胶接头采用优质三元乙丙橡胶制造，具有很高的耐磨性和耐腐蚀性，能满足脱硫管道石灰浆的通过。可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

根据管道介质石灰浆液的特性，采用三元乙丙橡胶(也就是EPDM橡胶)材质的橡胶软接头非常适合石灰浆液管道，因为三元乙丙橡胶接头适用于对介质为酸碱，有侵蚀力的管道，所以在石灰浆液的管道中安装使用是非常安全的