

# 减压阀 压力真空表 不详

产品名称	减压阀 压力真空表 不详
公司名称	海宁市亚光工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:不详 材质:不锈钢 型号:各款
公司地址	海宁市海洲街道工人路347号
联系电话	86 0573 87222410 13806706788

## 产品详情

品牌	不详	材质	不锈钢
型号	各款	连接形式	螺纹
适用介质	氧气	公称通径	10 ( mm )
结构形式	波纹管式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	阀体	形态	蝶式

高灵敏度气体减压阀：减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，并在阀体内或阀后喷入冷却水，将介质的温度降低，这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点，是在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力和温度值在一定的范围内。减压阀是气动调节阀的一个必备配件，主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值，以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。

减压阀的安装和维护应注意以下事项：

- 1、为了操作和维护方便，该阀一般直立安装在水平管道上。
- 2、安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。
- 3、为了防止阀后压力超压，应在离阀出口不少于4m处安装一个减压阀。

