

RZT真空真空碳管炉、高温电炉、热处理工业电炉

产品名称	RZT真空真空碳管炉、高温电炉、热处理工业电炉
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日新9risine) 型号:RZT-20/50 最大电压:380 (V)
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

产品详情

品牌	日新9risine)	型号	RZT-20/50
最大电压	380 (V)	功率	40kw (W)
额定温度	1900 ()	主要用途	应用于合金材料中易挥发元素 (如铅、 锌等) 的真空蒸馏工艺 ; 高价氧化物在真空高温下进行热还原工艺 ; 以及合金材料在高真空或保护气氛下的热处理等

应用领域 :

rzt系列真空碳管炉 (高温电炉、 热处理工业电炉) 主要应用于合金材料中易挥发元素 (如铅、 锌等) 的真空蒸馏工艺 ; 高价氧化物在真空高温下进行热还原工艺 ; rzt系列真空碳管炉 (高温电炉、 热处理工业电炉) 还可用于合金材料在高真空或保护气氛下的热处理等工艺。

主要特点 :

rzt系列真空碳管炉 (高温电炉、 热处理工业电炉) 采用全封闭立式真空罐 , 罐体采取循环冷却水 , 配置扩散泵机组 , 设备可以达到较高真空的要求 , 高低数显真空计自动切换显示 ; rzt系列真空碳管炉 (高温电炉、 热处理工业电炉) 加热元件采用高纯石墨加热器 ; 温控系统采用进口多段智能程序温度控制仪控制配置远红外测温仪 , 温度控制具有良好的稳定性、 重复性。

技术指标：

	rzt-10	rzt-25	rzt-60
设备型号			
最高温度	2000	2000	2000
使用温度	600-2000	600-2000	600-2000
控制精度	± 1.5	± 1.5	± 1.5
温区个数	1个	1个	1个
炉膛尺寸(mm)	200 × 350 (d × h)	280 × 400 (d × h)	380 × 500 (d × h)
发热元件	高纯石墨加热器	高纯石墨加热器	高纯石墨加热器
冷态极限真空	6.67×10^{-2} pa	6.67×10^{-2} pa	6.67×10^{-2} pa
冷态压升率	10-15pa/h	10-15pa/h	10-15pa/h
最大装机功率	60kw	100kw	160kw
rzt-	/	/	
选件功能	q	r	气氛保护系统 记录打印系统

备注：其他特殊工艺要求的订货时请说明。

价格根据工艺要求价格不同。具体请联系：王经理，0551-5583095; 13866121733

具体详细技术参数请参照合肥日新高温技术有限公司企业门户网站：www.risine.com