

高温箱式炉（马弗炉、实验电炉、高温电炉）

产品名称	高温箱式炉（马弗炉、实验电炉、高温电炉）
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日新(risine) 型号:GXL-05 最大电压:380（V）
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

产品详情

品牌	日新(risine)	型号	GXL-05
最大电压	380（V）	功率	8K（W）
额定温度	1600（ ）	主要用途	应用于陶瓷电子元件等产品的预烧和烧成，也有也应用于稀土发光材料，磁性材料的保护气氛下烧结。

应用领域：

高温箱式炉（马弗炉、实验电炉、高温电炉）广泛应用于陶瓷电子元件等产品的预烧和烧成，也有也应用于稀土发光材料，磁性材料的保护气氛下烧结。

主要特点：

高温箱式炉（马弗炉、实验电炉、高温电炉）耐火、保温材料全部采用先进的轻质纤维制品，整机能耗低，升温快；加热元件采用u型硅钼棒；本系列高温箱式炉（马弗炉、实验电炉、高温电炉）温控系统采用进口多段智能程序温度控制仪控制，温度控制具有良好的稳定型、重复性。

技术指标：

设备型号	gxl-06	gxl-15	gxl-25
------	--------	--------	--------

	1650	1650	1650	
最高温度				
使用温度	1000-1600	1000-1600	1000-1600	
控制精度	± 1.5	± 1.5	± 1.5	
温区个数	1个	1个	1个	
炉膛尺寸(mm)	180 × 160 × 200 (w × h × d)	200 × 400 × 185 (w × h × d)	250 × 250 × 400 (w × h × d)	3
发热元件	u型硅钼棒	u型硅钼棒	u型硅钼棒	
最大装机功率	8kw	12kw	16kw	
选件功能	gxl- / v	/ q	/ r	废气排气系 气氛保护系 记录打印系

备注：其他特殊工艺要求的订货时请说明。

价格根据工艺要求不同价格不同，具体请联系：张经理，0551-5583095; 13866734967