

一流品质实验电炉，合肥日新高温精心打造实验电炉

产品名称	一流品质实验电炉，合肥日新高温精心打造实验电炉
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日新高温 型号:CVD 最大电压:380 (V)
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

产品详情

品牌	日新高温	型号	CVD
最大电压	380 (V)	功率	12 (W)
额定温度	1600 ()	主要用途	CVD工艺，电子元器件生产

应用领域：

cvd系列[真空气氛管式炉](#)

广泛适用于高、中、低温cvd工艺，例如：碳纳米管的研制、晶体硅基板镀膜、纳米氧化锌结构的可控生长等等；也可适用于金属材料的扩展焊接以及真空或保护气氛下热处理。

产品特点：cvd系列[真空气氛管式炉](#)专门设计用于高温材料沉积之用。硅钼棒加热、刚玉炉管炉膛，可预抽真空,便于通入参加反应的气体，

cvd系列[真空气氛管式炉](#)

进口单回路智能温度控制仪控制、温区设计隔板结构。具有温度均匀、控制稳定、温区间温度扰动小、升温速度快、节能、使用温度高、寿命长等特点，是理想的科研设备。

技术指标：

	cvd (d) -06/60/3	cvd (z) -06/30/1	cvd (g) -07/50/2
设备型号	1050	1300	1650 /1000

最高温度

rt—1000

850-1300

1000-1600

使用温度

± 1.5

± 1.5

± 1.5

控制精度

3个

1个

2个

温区个数

600mm

300mm

500mm(300mm/200mm)

加热区长度

60 (外径) × 1400 (mm)

60 (外径) × 1000
(mm)

70 (外径) × 1450
(mm)

炉管尺寸

石英管

刚玉管

刚玉管

炉管材料

进口电阻丝

电阻丝/硅碳棒

硅钼棒、电阻丝

发热元件

4.5kw

3kw/8kw

10kw

最大装机功率

cvd-

/

/

选件功能

v

真空系列：单级机械泵+扩散

q

气氛系统：浮子流量计；进口/国产

具体工艺参数请登录合肥日新高温技术有限公司企业门户网站：www.risine.com

具体工艺要求请来电垂询：0551-5583095 5583720 13866734967

您可能还对下列产品感兴趣：

[高温炉](#)[管式炉](#)[箱式炉](#)[井式炉](#)[电阻炉](#)[碳管炉](#)[热风循环炉](#)[预氧化炉](#)[热亚胺化炉](#)[真空炉](#)[气氛炉](#)[推板炉](#)[网带炉](#)[隧道炉](#)